




PAVIMENTO TÉRREO

LEGENDA:

 PISO E CONTRAPISO À REMOVER


 VIGAMENTO À APICOR

 REVESTIMENTO À REMOVER E CONCRETO À APICOR
(BASE DOS PILARES ATÉ ALTURA DE 1 METRO)
(P30 NOS LANCES DO SEGUNDO E DO QUARTO PAVTOS)

OBSERVAÇÕES:

1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

03			
02			
01			
00	18/06/2019	Emissão Inicial	Alvaro
		Assunto	Resp. Técnico
 A.S. NETO ENGENHARIA Projetos - Execução - Projeto			
Cliente: TRE-GOÍAS - PRÉDIO SEDE ANEXO I			
Obr: PROJETO DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL			
Org. Projetista: Alvaro Sardinha Neto - CREA-RJ 87100245-1		Revisão: R00	Prancha:
Assunto: REFORÇO ESTRUTURAL DEMOLIÇÕES PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO		Data Emissão: 18/06/2019	02/08
Arquivo: -		Escala: INDICADA COTA: CENTÍMETRO	Prancha: A2 - 594 x 420mm



LEGENDA

LAJES A REFORÇAR - TELA Q-92 (103m²)

VIGAS A REFORÇAR


LINHA DE ESCORAMENTO

ESCORAMENTO DAS LAJES

S/ESC.

- 1 - EXECUTAR ESCORAMENTO DE TODAS AS LAJES PARA CARGA TOTAL DE 6 t/m².
- 2 - O ESCORAMENTO DAS LAJES DEVERÁ APOIAR EM CALÇOS DE MADEIRA 8x8.
- 3 - APOIAR CONTRA-FLECHA NAS LAJES DE ATÉ 0,30m NO CENTRO APÓS APOIAMENTO. (MEDIR A CONTRA-FLECHA EM RELAÇÃO À LAJE COM O CARREGAMENTO ATUAL E À LAJE APOIADA).
- 4 - AS ESCORAS DEVERÃO SER PRESSIONADAS SEM FALHAS, A PARTIR DO CENTRO PARA AS EXTREMIDADES, PRIMEIRAMENTE NAS LAJES. APÓS O TERMINO, VERIFICAR SE TODAS ESTÃO TENSIONADAS.
- 5 - AS DAPINAS DAS ESCORAS DEVERÃO SER APOIADAS SOBRE "PALMETAS" DE MADEIRA COMUM.
- 6 - MANTER TODO O ESCORAMENTO ATÉ O 21º DIA APÓS O LANÇAMENTO DO NOVO CAPEAMENTO.

DETALHE DO ESCORAMENTO



CAPEAMENTO DAS LAJES




- 1 - REMOVER REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTES E PROMOVER O APOIAMENTO DA SUPERFÍCIE DA LAJE DE FORMA A RETERNA TODO RESÍDUO FORMADURA EXISTENTE SOBRE AS SUPERFÍCIES.
- 2 - PROMOVER A LIMPEZA COM HORIZONTAL E LIMEZAR FORTEMENTE TODA A SUPERFÍCIE ANTES DA CONCRETAGEM, DEIXANDO-A SATINADA, MAS SEM PÓIS E/OU ACUMULOS DE ÁGUA LOCALIZADOS.
- 3 - PROMOVER ESCORAMENTO DAS LAJES ATÉ 28 DIAS APÓS A CONCRETAGEM, CONFERINDO ESCORAMENTOS ANTES E DURANTE TODA A CONCRETAGEM.
- 4 - EXECUTAR CONCRETAGEM COM CONCRETO AUTOCURÁVEL C/ 5% DE MICROSIKA (FCK=30MPa).
- 5 - PROMOVER CURA ÚMIDA POR 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, COM SACOS DE ANINHAÇÃO OU MANTA DE BOM.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

01				
02				
03				
04				
05	18/05/2019	Edson de Jesus	Assessor	Revisão
A.S. NETO				
PROJETO DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL				
TRE-GOÍÁS - PRÉDIO SEDE ANEXO I				
Projeto				
Aluno: Sordito Neto - CREA RJ 07103045-1				
REFORÇO ESTRUTURAL				
CAPEAMENTO DE LAJES				
PLANTA BAIXA E DETALHES				
PAVIMENTO TÉRREO				
R00				
18/05/2019				
INDICADA				
1:1				
1:1				
1:1				

03/08



Medição de Ocos por 100m²			
Dimensões (m)	Quantidade (kg)	Dimensões (m)	Quantidade (kg)
250x17,9	14	49,00	
Total (perda 00)			49,00

LEGENDA:

- ▨ PILAR QUE NASCE
- PILAR QUE SEGUE
- ▤ PILAR QUE MORRE



01			
02			
03	10/02/2019	Estado Inicial	Assunto
Assunto		Assunto	
TRE-GOÍAS - PRÉDIO SEDE ANEXO I PROJETO DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL			
Autor: Alvaro Sardinha Neto - CREA RJ 0710245-1		Data Elaboração: 10/02/2019	
Assunto: REFORÇO ESTRUTURAL ESTRUTURA METÁLICA - PLANTA BAIXA QUINTO PAVIMENTO E TÉRREO		Data Elaboração: 10/02/2019 Estado: INDICADO Assunto: REFORÇO ESTRUTURAL	
Assunto: REFORÇO ESTRUTURAL ESTRUTURA METÁLICA - PLANTA BAIXA QUINTO PAVIMENTO E TÉRREO		Data Elaboração: 10/02/2019 Estado: INDICADO Assunto: REFORÇO ESTRUTURAL	

07/08

